



Lorrmatec

40 rue Marcel Brot - 54000 NANCY
03.72.47.21.54
87 avenue de Thionville - 57140 WOIPPY
03.72.47.21.57

Cardeuse - EUROMAIR Turbisol 164

FICHE TECHNIQUE

Cardeuse TURBISOL 164 |

Cardeuse équipée d'une cuve renforcée et de deux turbines.

APPLICATIONS

Pour l'application de laine de roche, produit coupe-feu, laine de verre, ouate de cellulose et chanvre pour l'isolation thermique et phonique des combles, plafonds, murs...



Alimentation	230 V / 50 et 60 Hz
Courant maxi	16 A
Puissance moteur	0,75 kW
Transmission	par chaîne
Turbines	5000 L/min - 2 x 1400 W
Variateur électronique	oui
Pression	0,3 bar
Débit ouate de cellulose	0 à 55 sacs/h
Capacité de cuve	220 L
Filtre turbine aspiration	2
Filtre turbine refroidissement	1
Longueur tuyau produit	Ø63 x 25 m
Diamètre sortie produit	63 mm
Roues gonflables	Ø 300
Télécommande filaire	25 m - marche/arrêt
Réhausse amovible	45 cm
Hauteur de chargement	122 cm
Dimensions (L x l x h)	116 x 67 x 151 cm
Poids	116 kg
Niveau sonore	100 Lwa