



Lorrmatec

40 rue Marcel Brot - 54000 NANCY
03.72.47.21.54
87 avenue de Thionville - 57140 WOIPPY
03.72.47.21.57

Carotteuse portative - HUSQVARNA DM 230



"Raccord d'eau UNC"	G 1 / 4"
Poids	7 kg
Longueur maxi	438 mm
Largeur maxi	104 mm



Produit électronique	Oui
Fréquence	50 Hz
"Tension"	220-240 V
Puissance d'entrée	1.85 kW

Spécifications

Pression eau, position II Water pressure II	8 bar
Collier de montage	60 mm
"Filetage axe. int."	1 / 2"
"Filetage axe. ext."	1 1/4" 7 UNC

Protection contre la surcharge

La machine signale l'imminence de la surcharge en faisant fluctuer le régime. Si l'on ne réduit pas la charge, le moteur s'arrête pour éviter la surchauffe. Elgard™ augmente la productivité et allonge la durée de vie de la machine.

Boîte de vitesses fiable

La boîte de vitesses à 3 rapports, refroidie à l'eau, assure des entretiens très espacés et un forage optimal.

Démarrage facile à vitesse réduite

Pour faire un avant-trou, enfoncez le bouton Smart Start® pour diminuer la vitesse de moitié.

Conception robuste et ergonomique

Conception robuste à l'épreuve des chocs pour protéger l'électronique. Facile à transporter et à installer grâce au poids réduit et à la conception ergonomique.

Démarrages progressifs avec des fusibles ordinaires

Le démarrage progressif Softstart™ assure une productivité élevée même avec des fusibles ordinaires.

Diamètre foret, portatif, max
80 mm

Diamètre foret, avec bâti, max
150 mm

"Tension"
220-240 V



Matériel de forage

Diamètre foret, portatif, max	80 mm
Diamètre foret, avec bâti, max	150 mm
"Diamètre mini. foret"	0 mm



Son et bruit

"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	108 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	107 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	93 dB(A)



Transmission

"Vitesses"	3
------------	---

Barrières

Forage de trous peu profonds pour l'installation de mains courantes, de clôtures, etc.

Forage à l'eau et à sec

Facile de passer entre les modes de forage à sec et de forage à eau.

Smart Start®

Pour faire un avant-trou, enfoncez le bouton Smart Start® pour diminuer la vitesse de moitié

Gaines, tuyaux et câbles

Forage de gaines de ventilation et passages pour tuyaux et câbles.

Elgard™

La machine signale l'imminence de la surcharge en faisant fluctuer le régime. Résultat : augmentation de la productivité et allongement de la durée de vie de la machine.

Softstart™

Limiteur d'intensité électronique pour permettre des démarrages progressifs avec l'utilisation de fusibles ordinaires. Résultat : des démarrages progressifs pour une productivité maximale.