

40 rue Marcel Brot - 54000 NANCY 10 rue Marcel Brot - 34000 MARCEL
03.72.47.21.54
87 avenue de Thionville - 57140 WOIPPY

Compresseur 550L EUROMAIR - EUROPRO 40



| Vitesse rotation1420 tr/minDébit d'air absorbé546 L/min (33 m³/h)Quantité d'huile (carter)1,52 LConsommation d'huile1,4 g/hPuissance moteur3 kWTension d'alimentation230 VFréquence50 HzCourant16 AProtection thermiqueouiSoupape de sécuritéouiCapacité de cuve4,5 LPression maxi10 barRaccordement airexpress - rapideDimensions (L x l x h)85 x 62 x 76 cmPoids67 kgNiveau sonore92 Lwa | | |
|---|---------------------------|---------------------|
| Quantité d'huile (carter) Consommation d'huile 1,4 g/h Puissance moteur 3 kW Tension d'alimentation 230 V Fréquence 50 Hz Courant 16 A Protection thermique Soupape de sécurité Capacité de cuve 4,5 L Pression maxi Raccordement air Poids 1,52 L 0,4 g/h 1,6 A 230 V Fréquence 50 Hz 10 A Protection thermique 10 bar 85 x 62 x 76 cm Poids | Vitesse rotation | 1420 tr/min |
| Consommation d'huile Puissance moteur 3 kW Tension d'alimentation 230 V Fréquence 50 Hz Courant 16 A Protection thermique Soupape de sécurité capacité de cuve Pression maxi Raccordement air Poids 1,4 g/h 230 V Fréquence 50 Hz 0ui 16 A Protection thermique oui Capacité de cuve 4,5 L Pression maxi 10 bar 82 x 62 x 76 cm Poids 67 kg | Débit d'air absorbé | 546 L/min (33 m³/h) |
| Puissance moteur 3 kW Tension d'alimentation 230 V Fréquence 50 Hz Courant 16 A Protection thermique oui Soupape de sécurité oui Capacité de cuve 4,5 L Pression maxi 10 bar Raccordement air express - rapide Dimensions (L x l x h) 85 x 62 x 76 cm Poids 67 kg | Quantité d'huile (carter) | 1,52 L |
| Tension d'alimentation 230 V Fréquence 50 Hz Courant 16 A Protection thermique oui Soupape de sécurité oui Capacité de cuve 4,5 L Pression maxi 10 bar Raccordement air express - rapide Dimensions (L x l x h) 85 x 62 x 76 cm Poids 67 kg | Consommation d'huile | 1,4 g/h |
| Fréquence 50 Hz Courant 16 A Protection thermique oui Soupape de sécurité oui Capacité de cuve 4,5 L Pression maxi 10 bar Raccordement air express - rapide Dimensions (L x l x h) 85 x 62 x 76 cm Poids 67 kg | Puissance moteur | 3 kW |
| Courant 16 A Protection thermique oui Soupape de sécurité oui Capacité de cuve 4,5 L Pression maxi 10 bar Raccordement air express - rapide Dimensions (L x l x h) 85 x 62 x 76 cm Poids 67 kg | Tension d'alimentation | 230 V |
| Protection thermique oui Soupape de sécurité oui Capacité de cuve 4,5 L Pression maxi 10 bar Raccordement air express – rapide Dimensions (L x I x h) 85 x 62 x 76 cm Poids 67 kg | Fréquence | 50 Hz |
| Soupape de sécurité oui Capacité de cuve 4,5 L Pression maxi 10 bar Raccordement air express – rapide Dimensions (L x l x h) 85 x 62 x 76 cm Poids 67 kg | Courant | 16 A |
| Capacité de cuve 4,5 L Pression maxi 10 bar Raccordement air express – rapide Dimensions (L x I x h) 85 x 62 x 76 cm Poids 67 kg | Protection thermique | oui |
| Pression maxi 10 bar Raccordement air express – rapide Dimensions (L x I x h) 85 x 62 x 76 cm Poids 67 kg | Soupape de sécurité | oui |
| Raccordement air express – rapide Dimensions (L x I x h) 85 x 62 x 76 cm Poids 67 kg | Capacité de cuve | 4,5 L |
| Dimensions (L x l x h) 85 x 62 x 76 cm Poids 67 kg | Pression maxi | 10 bar |
| Poids 67 kg | Raccordement air | express – rapide |
| | Dimensions (L x I x h) | 85 x 62 x 76 cm |
| Niveau sonore 92 Lwa | Poids | 67 kg |
| | Niveau sonore | 92 Lwa |