Lorrmatec

40 rue Marcel Brot - 54000 NANCY
03.72.47.21.54
87 avenue de Thionville - 57140 WOIPPY
03.72.47.21.57

Malaxeur à ragréage mobile COLLOMIX - LevMix

Modèle solide
Sa solidité vous permet de l'utiliser efficacement même en cas de charges élevées

Réduction de la poussière
Le bac de mélange partiellement couvert ainsi que le manchon de raccordement pour aspirateur permettent un travail quasiment sans poussière

Entraînement puissant
Entraînement de 1,6 kW pour un fonctionnement sécurisé et durable

Interrupteur de sécurité
Mise en marche et arrêt sécurisés du mélangeur et déclencheur sous manque de tension

Ouverture
Divers angles d'ouverture possibles

Support pivotant
Pour un déplacement sécurisé de la machine et un versement contrôlé

75 litres de volume de mélange
Volume d'utilisation de 55 litres, idéal pour le mélange de 3 sacs, matériau robuste et épais avec bec verseur

Pédale
Pour un déverrouillage sécurisé du conteneur

Structure compacte
Facile à manœuvrer, même dans les espaces étroits, avec quatre roues directrices et un frein

Raccord rapide HEXAFIX
Permet de fixer la turbine de manière sûre et de monter et démonter l'agitateur sans outil

Bec verseur
Pour un versement précis des masses liquides

Turbine turbo VLX
Un effet inégalable : l'agitateur spécial à double plaque assure un mélange optimal en très peu de temps. Un mélange sans grumeaux avec des propriétés d'écoulement optimales. Un mélange complet sans résidus

Matériaux

Enduit de ragréage de sol, liquide	⊕
Masses de nivellement	⊕
Enduit autonivelant	⊕
Chape liquide	⊕
Masses de nivellement renforcées avec des fibres	⊕
Enduits décoratifs	⊕
Pandomo	⊕
Revêtements époxy – liquides	⊕
Enduits d'adhérence et d'étanchéité	⊕
Mortier solide	⊖
Chape de ciment	⊖
Mortier de tout type	⊖
Mortier à couches fines, adhésif pour blocs plans	⊖
Enduits crémeux	⊖
Colle à carrelage	⊖
Mortier de jointement	⊖

⊕ Adapté ⊖ Non adapté

Caractéristiques techniques du LevMix

Quantité de mélange :	55 litres
Capacité de charge seau :	75 litres
Puissance de l'agitateur :	1,6 kW / 230 V
Régime à vide :	660 min^{-1}
Régime en charge :	410 min^{-1}
Poids, vide :	42 kg
Dimensions :	520 x 690 x 1 190 mm
Livré complet : seau avec bec verseur, chariot, turbine VLX	
Référence LevMix :	37102
Référence du mélangeur VLX :	70100
Référence du seau de mélange 75 ltr. :	70115
Référence du bec verseur :	71061