

Pistolet à enduit airless GRACO - Mark VII HD ProContractor

Spécifications techniques

Toutes les unités sont livrées prêtes à l'emploi

Nom du modèle : **MARK HD 3-IN-1
 PROCONTRACTOR**

CARACTÉRISTIQUES

VII

Références : EU - 230V	17E667
Références : IT, DK, CH - 230V	17E668
Références : GB - 110V	-
Max. Diamètre de buse - 230V Peinture - Enduit	(0,041" 0,047")
Max. Diamètre de buse - 110V Peinture - Enduit	
Max. Débit - l/mn (gal/mn) * - 230V	6,0 (1,6)
Max. Débit - l/mn (gal/mn) * - 110V	
Max. Pression - bar (psi)	227 (3 300)
Puissance moteur - kW -(CV)- 230V	1,9 (2,5)
Puissance moteur - kW -(CV)- 110V	
Poids - kg (lb)	71 (156)

CARACTÉRISTIQUES

BlueLink	X
SmartControl avec ProGuard	4,0
Affichage DEL	X
Manomètre à pression hydraulique	
FastFlush	X
Watchdog	X
Pompe Endurance	Endurance Vortex
ProConnect	2,0
Tige de piston	MaxLife
Chemise	MaxLife
MaxFlo 2	X
Rock Catcher	CrushProof
TiltBack	X
QuikReel	X
Pneus anti-crevaison	

COMPOSITION

Buses	HDA531/541
Support de buse	RAC X - 246215
Pistolet	HD Blue Texture - 289605
Flexible - BlueMax II	1/2" x 15 m - 278499
Flexible souple - BlueMax II	3/8" x 3,5 m - 191239
Outils	X**



* Les débits varient en fonction des enduits. Des billes en céramique d'un DI plus petit fournissent généralement un débit plus élevé avec de l'enduit que les billes en acier inox.

** Clé 15F446, clé à molette 111733, 118 ml TSL™ 238049