



Lormatec

40 rue Marcel Brot - 54000 NANCY
 03.72.47.21.54
 87 avenue de Thionville - 57140 WOIPPY
 03.72.47.21.57

Pistolet à peinture airless haute finition GRACO - FinishPro II PC 395

Spécifications techniques

Toutes les unités sont livrées prêtes à l'emploi avec :
 un compresseur intégré, un pistolet G40™ (y compris le chapeau d'air et la buse), un kit de flexibles produit et de tuyaux d'air Super-Flex™ (y compris flexible) et une protection de flexible.

	FinishPro II PC 395 Hi-Boy
Références : pour la version EUROPÉENNE (230 V)	17C418
Multi x4 : IT-CH-DK-UK (230 V)	17C421
UK (110 V)	17C320
Diamètre de buse max. (1 pistolet)	0,023"
Débit produit max. en l/mn (gpm)	2,0 (0,54)
Pression de service max. - bar (psi)	227 (3300)
Puissance moteur - kW/HP (CC)/Spécification minimale du générateur - W	0,65 (0,875) TEFC charbon CC/4000
Turbine/Compresseur en l/mn (cfm)	2 (0,70)
Pression de service max. - bar (PSI)	2,4 (35)
Poids - kg (lb)	50 (110)
Caractéristiques : Ecran Digital	✓
Pistolet G40™	Buse plate et support de buse
Manomètre à air/Kit de conversion plat à RAC	✓ / ✓
Buses	FFLP210/LTX517/AAM309
Tuyau produit + Flexible produit souple	1/4" x 7,5 m + 1/8" x 2 m
Tuyau d'air + Tuyau d'air court	3/8" x 7,5 m + 1/4" x 2 m
SmartComp™/ProConnect™/FastFlush™/ProGuard™	✓ / ✓ / - / -
Filtre de pistolet/pompe - maille	100/100
Version SmartControl™	1.0

