



Lormatec

40 rue Marcel Brot - 54000 NANCY
 03.72.47.21.54
 87 avenue de Thionville - 57140 WOIPPY
 03.72.47.21.57

Plaque vibrante IMER EQUIPMENT MVC-T90HC-VAS



Les plaques MVC sont équipées d'un arceau de levage et d'une protection du moteur, ainsi que d'une poignée de manutention.



Les plaques vibrantes série VAS sont équipées d'un système anti-vibrations qui réduit de plus de 50% les vibrations transmises dans le bras de l'utilisateur.

Equipées d'une rampe d'arrosage avec réservoir d'eau amovible, garantissant une longue autonomie.

Grâce à ses bords recourbés, la semelle ne marque pas l'enrobé. Elle offre un meilleur glissement et un compactage complet de la superficie.

Equipements de Série

- ✓ Moteur à essence 4 temps avec refroidissement à air HONDA GX 160 - 3.6 kW
- ✓ Arrosage d'eau en série
- ✓ Pré-filtre cyclone
- ✓ Poignée de transport
- ✓ Système d'absorption des vibrations VAS
- ✓ Réservoir d'eau
- ✓ Sabot recourbé
- ✓ Amortisseurs en gomme
- ✓ Transmission par embrayage centrifuge

		MVC T90 HC-VAS *
Dimensions L x l x H	mm	1 050 x 500 x 950
Dimensions de la semelle L x l	mm	525 x 500
Fréquence de frappe	Hz (vib/min)	100 (6 000)
Force centrifuge	KN (KGF)	15 (1 530)
Vibration main-bras	m/sec ²	2.1
Vitesse de travail	m/min	25
Pente	%	35
Poids à vide / au travail**	kg	96 / 108
Moteur		HONDA GX 160
Type		Essence 4 temps - Refroid. air
Puissance (DIN 6270B)	kW (ch)	3.6 (4.9)
Capacité du réservoir carburant	L	3.6
Capacité du réservoir d'eau	L	13
Inversion de marche		Non
Système d'allumage		Démarrateur manuel
Catégorie		PQ 2
Niveau sonore	Lp dB(A)	97
Réf. avec kit roues intégré		05011090
Réf. semelle polyuréthane		05029888

** Le poids inclut le poids de la machine, les lubrifiants, 50% de carburant et 50% d'eau et le chariot de transport (pour les modèles équipés de série)

* Avec kit roues intégré - Enlever 2 kg sur les poids pour les versions sans chariot