



# Lorrmatec

40 rue Marcel Brot - 54000 NANCY  
 03.72.47.21.54  
 87 avenue de Thionville - 57140 WOIPPY  
 03.72.47.21.57

## Règle vibrante 2,5m - 3m - 4,25m ALTRAD B157-3-002 / 003 / 005

### EASY SCREED PRO

- Double profil réversible permettant un arasage libre ou sur coffrage.
- Force centrifuge variable pour s'adapter à la largeur de la poutre et à la consistance du béton
- Axe d'entraînement rectiligne et moteur en hauteur pour une très grande fiabilité
- Hauteur réglable du guidon pour le confort de l'opérateur
- Poutres en aluminium extrudé ultra rigide, de conception métallique précise
- 6 longueurs différentes de poutre pour s'adapter à toutes vos applications
- Profondeur de vibration 75 mm
- Facile d'entretien et à transporter.



Moteur  
essence  
Honda

Aluminium  
extrudé  
ultra rigide

Guidon  
réglable en  
hauteur

Double  
profil  
réversible

Poutre aluminium réversible

Désignations	Poids (kg)	Dimensions (mm)		
		Larg	Haut	Long
Easy Screed poutre - 2,5 m	10,3	200	100	2500
Easy Screed poutre - 3 m	15	200	100	3000
Easy Screed poutre - 4,25 m	17,5	200	100	4250

Pour la vibration intégrale des dalles profondes, il est recommandé d'effectuer des vibrations initiales à l'aiguille vibrante