



Lorrmatec

40 rue Marcel Brot - 54000 NANCY
03.72.47.21.54
87 avenue de Thionville - 57140 WOIPPY
03.72.47.21.57

HOSE 2 GO

Unité d'alimentation en eau à pression constante

Le **HOSE 2 GO** a un débit d'eau constant qui vous permet d'éliminer la poussière lors de la coupe, du carottage et du meulage du béton. Une fois que l'utilisateur a rempli l'unité à partir d'un robinet, il est prêt à partir, ce qui donne à l'utilisateur jusqu'à 30 minutes d'eau à débit constant.

LES DEFIS ?

- ✗ Obtenir un débit d'eau constant pour limiter la poussière
- ✗ Avoir un matériel compact et léger
- ✗ Pouvoir basculer le réservoir à l'horizontal
- ✗ N'avoir aucun problème d'alimentation ou mécanique

SOLUTIONS

- ✓ Pas de pompe ce qui signifie une plus grande fiabilité
- ✓ Pas d'électricité donc aucun entretien (batteries ...)
- ✓ Pas besoin de pomper manuellement pour obtenir de l'eau sous pression
- ✓ Suppression de la poussière au travail - simple et facile
- ✓ usqu'à 30 minutes d'écoulement constant de l'eau
- ✓ Portable ne pèse que 20 kg de sorte que vous pouvez l'utiliser n'importe où

CARACTERISTIQUES

Longueur verticale	325mm
Largeur	144mm
Hauteur verticale (placée horizontalement)	800mm
Longueur horizontale	800mm
Pression	0.7b
Hauteur horizontale	325mm
Poids (sec)	5.7kg
Poids (complet)	19.5kg
Capacité totale du réservoir	13.8L



Flux constant
d'eau ✓



Capacité de
13,8 litres ✓



30 min de
débits ✓

Couper, laver ou percer, le hose2go fournit une alimentation en eau sans avoir besoin de pomper manuellement pour maintenir la pression.

