



Lormatec

40 rue Marcel Brot - 54000 NANCY
 03.72.47.21.54
 87 avenue de Thionville - 57140 WOIPPY
 03.72.47.21.57

Carotteuse à sec - GÖLZ FBS16



Double emmanchement,
Raccord 1 1/4" UNC & R 1/2"



Dispositif d'aspiration de la poussière



Sélecteur deux positions, carottage sans percussion et avec percussion



Poignée bêche avec led de surcharge



Coffret de transport inclus

FBS16	
Moteur	Électrique, 230 V, 50-60 Hz
Puissance	2,2 kW
Protection nécessaire	10 A
Indice de protection	IP20
Vitesse de ralenti	0 – 1100 min-1
Puissance absorbée	2200 W
Fréquence de percussion	max 22000 /min
Antiparasitage selon	EN 55014 et EN 61000
Niveau de pression acoustique (EN 50144)	95 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (EN 50144)	106 dB(A)
Vibration (EN 50144)	13,5 m/s ²
Raccord	Raccord d'aspirateur
Utilisation	À sec
Poignée	Poignée bêche
Coffret de transport	Inclus
Ø de carottage dans le béton	32 - 102 mm - manuel 32 - 162 mm - sur bâti
Ø de carottage dans la brique tendre	32 - 202 mm - manuel ou sur bâti
Raccord de broche	1 1/4" UNC & R 1/2"
Ø collier de serrage	60 mm
Dimensions (L x l x H)	570x125x130 mm
Poids	6,7 kg

