



Lorrmatec

40 rue Marcel Brot - 54000 NANCY
03.72.47.21.54
87 avenue de Thionville - 57140 WOIPPY
03.72.47.21.57

Ponceuse excentrique orbitale 150mm Ø d'oscillation 5.0 mm MILWAUKEE - M12 FROS5-502X

M12 FROS5-502X | M12 FUEL™ ponceuse orbitale excentrique 150 mm (Ø d'oscillation 5.0 mm)



- Moteur haute performance délivre une vitesse de 6 400 à 24 000 osc/min pour un enlèvement de matière plus rapide
- Un diamètre d'oscillation de 5,0mm pour une finition fine et des résultats de première qualité
- 8 niveaux de vitesse permettant d'ajuster la vitesse en fonction du matériau travaillé
- Conception compacte et ergonomique pour un travail sans fatigue
- Légère, seulement 0.95kg (sans batterie) et 1.35kg avec une batterie M12™ HIGH OUTPUT™ 5.0 Ah
- Changement pratique et sans outil du plateau de ponçage
- Le plateau de ponçage universel permet de changer facilement les disques de ponçage.

REDLITHIUM™	
Vitesse à vide (tr/min)	3,200 - 12,000
Diamètre de l'oscillation (mm)	5.0
Dimension du plateau de ponçage (mm)	150
Oscillation (osc/min)	6,400 - 24,000
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.4 (M12 HB5)